



AGRI-FLEX INC.

2829 Route 225, Henryville (Qc) J0J 1E0

Tél./Télécopieur: 450-294-2756,

Sans frais: 1-866-287-0777,

Cell.: 450-357-0777

Web : <http://www.agri-flex.com>

# TexWay®

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

**DESCRIPTION :**

Tapis constitué d'une grille tissée double épaisseur remplie de gomme et doublé d'une couche étanche pour résoudre tous les problèmes de boue ou d'enlèvement en sols instables.

**CARACTÉRISTIQUES :**

Tissu :	Grille tissée en mono filament de Polyéthylène Haute Densité
Poids du tissu :	380 g/m <sup>2</sup>
Résistance à la rupture du tissu :	Environ 6 tonnes par mètre
Doublage :	Bâche laminée étanche 210 g/m <sup>2</sup>
Rembourrage :	Gomme caoutchouc inaltérable
Poids total par m <sup>2</sup> :	3,3 kg/m <sup>2</sup>

**GAMME**

Produit	Dimensions
<b>TexWay</b> © Gum 120	1.20 m x 25 m
<b>TexWay</b> © Gum 240	2.40 m x 12.50 m

**CONDITIONNEMENT**

Le *TexWay*© est conditionné plié en accordéon et cerclé sur palette. Le *TexWay*© 120 et le *TexWay*© 240 font la même surface et le même poids.

Surface par pièce	30 m <sup>2</sup>
Poids d'une pièce :	100 kg
Nombre de pièces par palette :	6
Dimension des palettes :	100x124cm
Hauteur des palettes :	180 cm